

Silent Space®

Le silence a un son.

Caractéristiques techniques



Alimentation	110 à 240 V (50/60 Hz)			
Puissance	< 2 W			
Branchement	Culot E27			
Diamètre	97 mm			
Hauteur	89 mm	106 mm	98 mm	106 mm
Poids	≤ 140 g	≤ 190 g	≤ 200 g	≤ 240 g
Liaison sans fil	Bluetooth LE			
Portée	10 m			
Nombre de diffuseurs	≤ 6	≤ 6	-	

Paramétrage

Application	Nécessite Android ≥ 4.3
Marche / Arrêt	Réglage des jours de la semaine Réglage de l'heure de mise en route et de l'heure d'arrêt Réglage de la mise en route et de l'arrêt du signal par pas de 0.1 dB
Diffusion du signal	Possibilité de définir jusqu'à 8 seuils réglables par pas de 1 dB(A) Vitesse d'ajustement (montée et descente) réglable par pas de 0.1 dB/s Niveau de base de chaque diffuseur réglable individuellement Niveau maximal de diffusion < 50 dB(A)
Scénario d'implantation	Possibilité de définir un départ différé du système Montée progressive du signal de masquage sur plusieurs jours
Mesure (contrôleur)	Dynamique de 30 dB(A) à 70 dB(A) Durée glissante d'intégration réglable de 1 à 60 secondes Sauvegarde de la moyenne matin, après-midi et jour Sauvegarde par pas réglable de 1 minute à 3 heures Sauvegarde sur 365 jours
Option LED	Réglage de la couleur RVB Possibilité de définir jusqu'à 8 seuils de niveau sonore Vitesse de transition entre couleurs réglable (en seconde)

Orfea Acoustique Développement

33 rue de l'île du roi - BP 40098 - 19103 BRIVE CEDEX - France
+33 (0)5 55 86 34 50 / www.silent-space.fr / contact@silent-space.fr